



Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa do malowania ścian we wnętrzach obiektów, tworząca dekoracyjne i bardzo trwałe, w pełni zmywalne, półmatowe wykończenie.

CHARAKTERYSTYKA:

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, przeznaczona do malowania wewnętrznych ścian, a także elementów wykończeniowych (np. rozet, gzymsów, listew przysufitowych i przypodłogowych).

Farba *PREMIUM Classic Super Eggshell Latex 03240* tworzy bardzo trwałe, półmatowe wykończenie o doskonałej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 wg PN-EN 13300).

Produkt charakteryzuje doskonała siła krycia, znikomy zapach, niska zawartość LZO, krótki czas schnięcia, bardzo dobra retencja koloru oraz doskonałe właściwości aplikacyjne.

Produkt spełnia wymagania LEED®.

Farba znajduje zastosowanie w zakresie dekoracji obiektów mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej i oświaty, obiektów służby zdrowia oraz pomieszczeń branży spożywczej.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonała odporność na zmywanie i szorowanie (po min. 28 dniach od aplikacji)
- wysoka trwałość wymalowania w czasie
- bardzo dobra retencja (zachowanie) koloru
- doskonała siła krycia
- łatwość aplikacji
- wysoka przyczepność do podłoża
- wysoka wydajność
- zredukowana zawartość LZO (ekologia)
- produkt spełnia wymagania LEED®

PARAMETRY TECHNICZNE:**Kolorystyka:**

pełna gama kolorów z wzornika marki Cloverdale
(bazy White Base/03240, Deep Base/03241, Clear Base/03244)

Stopień połysku:

Półmat (<10 @ 60°, 10-35 @ 85°)

Zawartość części stałych i gęstość:

Objętościowo: 38 %

Wagowo: 53%

Gęstość: 1,34 kg

Grubość warstwy malarskiej:

• na mokro 92-117 µm

• na sucho: 36-43 µm

Wydajność:

ok. 12 m²/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Lepkość:

93 - 98 KU

Metody aplikacji:

Pędzel: włosie syntetyczne

Walek: syntetyczny o szer. 240 cm

Natrysk: H.V.L.P.: ciśnienie 0,69 bar, średnica dyszy 1.3

Natrysk typu airless: ciśnienie 138 bar, średnica dyszy 0.015÷0.019

Czas schnięcia (temp. + 20°C i wilgotność względna powietrza 50%):

- suchosć dotykowa: min. 1 godz.
- aplikacja kolejnej warstwy: min. 6 godz.
- całkowite związanie i osiągnięcie końcowych parametrów technicznych: min. 28 dni.

Rozcieńczalnik:

nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda)

Czyszczenie:

czysta woda

Temperatura przechowywania:

od +5°C do +32°C

Temperatura zapłonu:

nie występuje

Termin przydatności:

3 lata od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
Termin przydatności podany na opakowaniu.


LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.
Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

Opakowania:

0,95 l; 3,78 l; 18,9 l

PremiumClassic

Super Eggshell Acrylic Latex 03240



ZAKRES UŻYCIA:

Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralne oraz akrylowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety, budowlane bloczki konstrukcyjne, beton, renowacja powłok dyspersyjnych, gruntowane podłoża drewnopochodne i drewniane.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

● surowe powierzchnie (niemalowane):

Nowe tynki cementowo-wapienne, cementowe i podłoża betonowe malować po 4 tygodniach sezonowania, a gładzie gipsowe po całkowitym wyschnięciu i związaniu. Z powierzchni usunąć brud, kurz, tłuste plamy oraz luźne fragmenty podłoża. Nierówności i pęknięcia wyrównać materiałem zbliżonym składem i strukturą do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

Ściany: zagruntować farbą gruntującą *Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250*.

W przypadku podłoży gipsowych oraz osłabionych tynków przed aplikacją wymienionego powyżej produktu zastosować preparat gruntujący *Premium Interior/Exterior Clear Acrylic Priming Agent 007* marki Cloverdale.

Podłoża drewniane i drewnopochodne: zagruntować farbą izolującą *Interior/Exterior Latex Stain Blocking Primer 05130*.

Uwaga: w przypadku niemalowanych podłoży czynność gruntowania stanowi absolutny wymóg technologiczny.

● powierzchnie malowane:

Usunąć brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatowić. Nierówności i pęknięcia podłoża wyrównać materiałem zbliżonym składem i strukturą do pierwotnie użytego. Mikroorganizmy (pleśń i grzyby) usunąć odpowiednim preparatem.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej.

Ściany: zagruntować farbą gruntującą *Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250*.

Podłoża drewniane i drewnopochodne: zagruntować farbą izolującą *Interior/Exterior Latex Stain Blocking Primer 05130*.

W przypadku problematycznych lub nietypowych podłoży malowanych lub surowych (płytki ceramiczne, tworzywa sztuczne, szkło, błyszczące powłoki malarskie, etc.) zastosować specjalną farbę gruntującą zapewniającą odpowiednią przyczepność, a w przypadku plam i przebarwień przenikających z podłoża, zastosować specjalistyczną izolującą farbę gruntującą marki Cloverdale.

APLIKACJA:

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i odpylone. Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej, przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Nanieść minimum 2 warstwy farby nie wcześniej niż po 3 godzinach od gruntowania *Hi-Hide Latex Drywall Sealer 05250* lub 12 godzinach od gruntowania preparatem *Premium Interior/Exterior Clear Acrylic Priming Agent 007*.

Nanosić pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskiem. Szczegółowe dane zamieszczono w zakładce „PARAMETRY TECHNICZNE”. Pracować metodą „mokre w mokre” unikając powstania śladów od narzędzia malarskiego. Kolejną warstwę aplikować po min. 2 godzinach. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian oraz w narożnikach pomieszczeń.

Nie nanosić na powłoki farb wapiennych i klejowych. Zaleca się użycie narzędzi malarskich marki BENJAMIN MOORE® lub RICHARD® oraz taśm malarskich marki FrogTape® (z technologią PaintBlock® Technology®) i KIP®.

WARUNKI KLIMATYCZNE (W TRAKCIE I PO APLIKACJI):

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +10°C. Optymalne warunki atmosferyczne: +20°C i wilg. względna powietrza 50%.

CZAS SCHNIĘCIA:

W temp. +25°C i wilgotności względnej powietrza 50%, powłoka schnie ok. 1 godziny.

W wymienionych warunkach następną warstwę aplikować po min. 6 godzinach. Powłoka osiąga parametry końcowe i odporność na szorowanie i zmywanie po min. 28 dniach od aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem, bezpośrednio po zakończeniu prac.

PremiumClassic

Super Eggshell Acrylic Latex 03240



Formulated and Manufactured
in Surrey, British Columbia

UWAGI I ZALECENIA:

Zaleca się stosowanie systemu - farby *PREMIUM Classic Super Eggshell Latex 03240* oraz wybranych gruntów marki Cloverdale.

Zabarwić dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.

Produkt przeznaczony do barwienia w systemie marki Cloverdale. Nie stosować farby z baz White Base, Deep Base i Clear Base bez dodatku pigmentów.

Wymalowanie osiąga parametry końcowe i odporność na zmywanie po min. 28 dniach od aplikacji.

W przypadku niektórych kolorów możliwe jest zjawisko delikatnego wymywania pigmentu z powłoki malarskiej, które nie wpływa negatywnie na parametry końcowe wymalowania ani jego odbiór estetyczny.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe w wyniku użycia ponad 3,78 l produktu, ponieważ do tej ilości jakiegokolwiek defekty produktu powinny zostać uwidocznione i zgłoszone sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych. Należy je przekazać specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub unieszkodliwienia.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Chronić przed spożyciem. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się farby do oczu, przepłukać je silnym strumieniem wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po zakończeniu należy starannie wietrzyć do zaniku specyficznego zapachu i po tym czasie nadają się one do użytku. W czasie malowania pomieszczeń nosić odzież, rękawice i okulary ochronne, a w przypadku stosowania metody natryskowej również maskę chroniącą drogi oddechowe.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

CERTYFIKATY, ATESTY:

- Atest higieniczny

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Firma JML Color Sp. j. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób oraz warunki jego stosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za efekty pracy Projektanta i Wykonawcy. Informacje przedstawione w treści niniejszej specyfikacji technicznej zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

JML Color Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady powstałe na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i wykonawców lub niewłaściwego sposobu eksploatacji warstwy malarskiej.

JML Color Sp. j. zastrzega prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.

PRODUCENT: Cloverdale Paint Inc. 6950 King George Blvd. Surrey, BC V3W 4Z1 Canada, tel: 604.596.6261, www.cloverdalepaint.com

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR: JML COLOR Sp. j., ul. Bartycka 175, paw. 3, 00-716 Warszawa, tel.: +48 22 651 05 93, www.cloverdalepaint.pl